

BOLETIN TECNICO

ENCUENTRE TODAS LAS
FUGAS DE ALTA PRESION
RAPIDAMENTE



HD POWERSMOKE™

Información del Producto

NUMERO DE PARTE: 95-0101

Desarrollado en colaboración con una de las armadoras Americanas más grandes de equipo pesado, HD PowerSmoke™ reproduce una carga (boost) de alta presión para que el sistema completo pueda ser probado para fallas con el motor apagado y seguro. Es la única máquina de diagnóstico en el mercado de pesados que puede en un procedimiento sencillo de 10 minutos confiablemente detectar cualquier fuga de alta presión, apuntar a su localización exacta y precisamente identificar los componentes con falla, ahorrando tiempo a los operadores de camiones pesados y flotillas y manteniendo los camiones en la carretera.
www.RedlineDetection.com

AHORRE TIEMPO. HAGA MAS DINERO.

- Reduce el tiempo de diagnóstico
- Incrementa la economía de combustible
- Elimina el trabajo de adivinar
- Venda más partes
- Elimine devoluciones

VAPOR DE ALTA PRESION RAPIDAMENTE LOCALIZA

- La causa raíz de excesivos eventos regenerativos DPF
- Fugas de Turbo / boost
- Fugas de enfriador de aire
- Fugas de escapes
- Fugas de agua y viento
- Fugas de cabina
- Fugas de sistema de admisión
- Sellos, juntas, mangueras, ensambles, etc.
- La causa de peligrosos gases dentro de la cabina



Detalles de Aplicación:

- HD PowerSmoke™ utiliza prueba ajustable de presión de 2 a 20+ PSI (0.14 a 1.4+BAR)
- HD PowerSmoke's™ diseño compacto, está hecho de resistente acero de grado profesional y barra de aluminio
- HD PowerSmoke™ funciona con aire del taller y corriente 110-250V AC ó 12V DC
- Pesa solo 19 libras

REDLINE
DETECTION.COM

www.RedlineDetection.com

+1.714.451.1411



MADE IN

CALIFORNIA
USA

HD

POWERSMOKE

EQUIPO QUE TRABAJA
TAN FUERTE COMO
USTED



EL JUEGO INCLUYE:

Maletín para guardar accesorios, PowerSmoke™ Adaptador de 3.9 in.(10 cm), Agente para producir humo aprobado por Armadoras, Cople p/bloquear, Reten para tubo de escape, Sonda de humo maestra “SmokeMeister”, Punta Adaptora, Lámpara de inspección de halógeno, Cable de corriente AC, Llave Allen (Hex), Adaptador de sistema de enfriamiento, Adaptador de Sensor de Oxígeno, Adaptador de Puerto de Temperatura, y Adaptador de puerto de Sensor de Presión.

Dimensiones	9 in. x 9 in. x 15 in. (23 cm x 23 cm x 38 cm)
Peso	19 lbs. (8.5 kg)
Fuente de Poder	110-230V AC ó 12V DC
Fuente de Presión	Aire Comprimido
Presión de Salida	2 a 20+ PSI (0.14 a 1.4+BAR)
Temperatura de Operación	0°F a 140°F (-17°C a 60°C)
Humedad de Operación	Sin Restricciones
Altura de Operación	Sin Restricciones
Modos de Operación	Ciclo de Humo / Ciclo de Sólo Aire
Material de la Caja	Acero
Cámara de Humo – Material	Barra de Aluminio
Cámara de Humo – Ensamble	Atornillado
Cámara de Humo – Garantía	De por vida
HD PowerSmoke™ – Garantía	1 Año

REDLINE
DETECTION.COM

www.RedlineDetection.com
+1.714.451.1411



MADE IN

CALIFORNIA
USA